

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa nowego sprzętu kuchennego do stołówki szkolnej ZSO6**

**PIEC KONWERCYJNO - PAROWY 10X 1/1 GN**

1. Z zastosowaniem do wyboru pary wodnej i gorącego powietrza, pojedynczo, po kolei lub w kombinacji
2. Automatyczna zmiana kierunku pracy wentylatora pozwalająca na równomierne opiekanie
3. Automatyczny system myjący
4. Gniazdo USB
5. Sonda wielopunktowa
6. Wzdłużny układ przewodnic odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3
7. 70 mm odległość między przewodnikami
8. Zmienne prędkości pracy wentylatora
9. System pomiaru i kontroli wilgotności powietrza w komorze pieca
10. Szybkie suszenie komory
11. Opisowe i dźwiękowe sygnalizowanie nieprawidłowego działania
12. Moc 16kW/400V
13. Podstawa nierdzewna – szkieletowa kompatybilna z piecem
14. Wysokość podstawy: 750 mm + regulacja nóżek
15. Nóżki regulowane
16. 12 par przewodnic pod GN 1/1
17. 2 ograniczniki pojemników GN na tylnej ścianie
18. Zmiękcacz automatyczny
19. Głowica objętościowa
20. 4 litry żywicy
21. Transformator napięcia 12V
22. Średnica przychy wejście/wyjście (cal)  $\frac{3}{4}$
23. Przepływ normalny (m<sup>3</sup>/h) 0,3 m<sup>3</sup>/h
24. Temperatura pracy(\*C) 5-38
25. Ciśnienie robocze (Ba) 1,5 – 6,0
26. Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 0,5
27. 4 tryby – sposób regulacji:
  - Objętościowo – opóźniony
  - Objętościowo – natychmiastowy
  - Inteligentny – opóźniony
  - Inteligentny – natychmiastowy
28. Max. Pobór mocy (W) 18
29. Ochrona przed dostępem dzieci – automatyczna blokada klawiatury

**PATELNIĄ ELEKTRYCZNA**

1. Moc całkowita: 9kW
2. Pojemność robocza: 64 litry
3. Powierzchnia robocza: 0,40m<sup>2</sup>
4. Zasilanie: 400V
5. Płynna regulacja temperatury: od 50 – 275°C
6. Wymiary: 720 X 800 X 870
7. Przewód przyłączeniowy z wtyczką N + Z, 3X16A
8. Misa z blachy nierdzewnej, pod misą zamontowane 9 grzałek o mocy 1000 W każda
9. Ogranicznik temperatury na 290°C
10. Cykl grzania sygnalizuje zielona lampka sygnalizacyjna
11. Przechył misy: mechaniczny
12. Przetątnik do przechylania misy
13. Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym

**KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY**

1. Moc całkowita: 24,5 kW
2. Przyłącze wody: 3/8" (woda ciepła, woda zimna)
3. Pojemność robocza: 200 litrów
4. Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400V 50Hz
5. Stopień ochrony IP-32
6. Moc pośrednia 16,5kW
7. System grzania: pośredni
8. Wymiary: 900 X 900 X 900(mm)
9. Moc znamionowa 24,5kW
10. Ilość wody między płaszczami: 37 litrów
11. Zbiornik warzelny przykryty pokrywą mocowaną na zawiasie samohamownym
12. Na płycie górnej zespół zabezpieczający pracę kotła: zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający
13. Manometr
14. Zawór z wylewką obrotową dopełniania wodą zbiornika warzelnego
15. Na tablicy sterowniczej umieszczone pokrętki przełącznika pracy, regulatora mocy oraz ogranicznik temperatury typu STB